



Mod. 8322

Pompa pneumatica a doppia membrana, funzionante anche a secco, autoadescante fino a 5 m, priva di azionamenti elettrici, adeguata al trasferimento di fluidi anche viscosi con presenza di solidi in sospensione fino a 7,5 mm, corpo in alluminio e membrane in Hytrel+PTFE, sfere in PTFE, O-Ring in Viton®, sedi in alluminio. Idonea ad operare in ambiente esplosivo certificata secondo normativa ATEX 2014/34/EU - Zona 2.

Mod. 7819

Staffa metallica per fissaggio a parete.



Mod. 7819

 EX II 3/3 GD C IIB T 135°C

Mod.	Portata max	L. max aspiraz.	Pressione aria	Attacco aria	Attacco uscita	Consumo aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8322	250 l/min	5 m	2 - 8 bar	F 1/2" BSP	F 1 1/4" BSP	900 l/min	15 kg	370x222x370

Mod. 8323



Pompa pneumatica a doppia membrana, funzionante anche a secco, autoadescante fino a 5 m, priva di azionamenti elettrici, adeguata al trasferimento di fluidi anche viscosi con presenza di solidi in sospensione fino a 8,5 mm, corpo in alluminio e membrane in Hytrel+PTFE, sfere in PTFE, O-Ring in Viton®, sedi in alluminio. Idonea ad operare in ambiente esplosivo certificata secondo normativa ATEX 2014/34/EU - Zona 2.

Mod. 7819

Staffa metallica per fissaggio a parete.



Mod. 7819

 EX II 3/3 GD C IIB T 135°C

Mod.	Portata max	L. max aspiraz.	Pressione aria	Attacco aria	Attacco uscita	Consumo aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8323	680 l/min	5 m	2 - 8 bar	F 3/4" BSP	F 2" BSP	2400 l/min	36 kg	595x345x567

Mod. 8324



Pompa pneumatica a doppia membrana, funzionante anche a secco, autoadescante fino a 5 m, priva di azionamenti elettrici, adeguata al trasferimento di fluidi anche viscosi con presenza di solidi in sospensione fino a 8 mm, corpo in alluminio e membrane in Hytrel+PTFE, sfere in SS, O-Ring in Viton®, sedi in alluminio. Idonea ad operare in ambiente esplosivo certificata secondo normativa ATEX 2014/34/EU - Zona 2.

Mod. 7819

Staffa metallica per fissaggio a parete.



Mod. 7819

 EX II 3/3 GD C IIB T 135°C

Mod.	Portata max	L. max aspiraz.	Pressione aria	Attacco aria	Attacco uscita	Consumo aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8324	380 l/min	5 m	2 - 8 bar	F 1/2" BSP	F 1 1/2" BSP	1200 l/min	22 kg	444x260x563