

Pompe manuali volumetriche alternative a semplice o doppio effetto costruite in acciaio al carbonio con componenti in alluminio e guarnizioni in Viton®.
Principali applicazioni: travasi, rabbocchi di olio ed antigelo da fusti.



Semplice effetto - 8 l/min

Mod. 5410



Doppio effetto - 16 l/min

Mod. 5420



Semplice effetto - 16 l/min

Mod. 5403



Doppio effetto - 24 l/min

Mod. 5405



Mod. 2824
Contalibri digitale mod. 2967 con tubo flessibile L. 1 m e tubetto rigido antigoccia.



Esempio di applicazione sulla pompa.



Doppio effetto - 16 l/min

Mod. 5420/GO

Modello	5403	5405	5410	5420 5420/GO
Portata	16 l/min	24 l/min	8 l/min	16 l/min
Erogazione per pompata	0,25 l	0,48 l	0,13 l	0,23 l
Attacco uscita prodotto	M 3/4" BSP			
Lunghezza pompante	1000 mm			
Dimensioni (mm)	80x80x1350			
Per fusti da	208 l			
Peso	2,3 kg	2,3 kg	2,2 kg	2,2 kg

Le pompe manuali mod. 5420 e 5420/GO sono idonee per il travaso in particolare di olio cambio fino a SAE 90.