

4TTPS



Mod. **2815**
Mod. **2815/RF**
Olio

Mod. **2817**
Mod. **2817/RF**
Antigelo

Mod. **2816**
Mod. **2816/RF**
Olio

Mod. **2819**
Mod. **2819/RF**
Olio

I nuovi contalitri digitali serie **4TTPS** presentano le seguenti caratteristiche:

- funzionamento basato sul sistema di misurazione ad ingranaggi ovali applicati ad una sonda di rilevazione ad impulsi elettromagnetici gestiti da componenti elettronici;
- gestione di sei differenti misurazioni:
 - 1) Totale per ogni singola operazione (resettabile).
 - 2) **FLOW**: Lettura del flusso istantaneo al minuto in litri/galloni/pinte/quarti, per un monitoraggio continuo della precisione dello strumento entro i parametri di utilizzo.
 - 3) **TRIP**: totale parziale giornaliero/settimanale che somma le quantità erogate (resettabile).
 - 4) **TOTAL**: totale assoluto che fornisce il dato storico dell'olio erogato dall'inizio dell'utilizzo del contaltri (non resettabile).
 - 5) **MEMORY**: tracciabilità delle operazioni fino a 1.000 record con indicazione dell'unità di misura, data e orario in cui l'erogazione è stata eseguita.
 - 6) **PSET**: preselezione della quantità da erogare.
- possibilità di ricalibrazione da parte del cliente per aumentare la precisione relativa ai parametri dell'impianto finale
- ampio display con visualizzazione simultanea di 2 differenti totali (quantità erogata e, a scelta, flusso erogato istantaneo "FLOW", erogazione giornaliera "TRIP" o totale assoluto "TOTAL");
- innovativo display retroilluminato che permette la lettura dei dati di erogazione anche in condizioni di luce non ottimali;
- possibilità di cambio dell'unità di misura (litri, quarti, pinte, galloni);
- precisione $\pm 0,5\%$ e ripetitività della misurazione;
- batteria sostituibile tramite cassetto posteriore rimovibile dall'esterno;
- gomma paracolpi fornita di serie;
- maniglia di protezione leva per prevenire fuoriuscite di olio in caso di caduta accidentale dello strumento.

Mod. **2815**

Pistola contaltri digitale ad ingranaggi ovali per **olio** con preselezione della quantità da erogare serie **MERCURY**, tubetto rigido Ø 12 mm con antigoccia automatico e giunto girevole entrata M 1/2" BSP.

Mod. **2817**

Pistola contaltri digitale ad ingranaggi ovali per **antigelo** con preselezione della quantità da erogare serie **MERCURY**, tubetto rigido Ø 12 mm con antigoccia manuale e giunto girevole entrata M 1/2" BSP.

Mod. **2816**

Pistola contaltri digitale ad ingranaggi ovali per **olio** con preselezione della quantità da erogare serie **MERCURY**, tubetto flessibile in gomma, terminale rigido a 90°, antigoccia automatico e giunto girevole entrata M 1/2" BSP.

Mod. **2819**

Pistola contaltri digitale ad ingranaggi ovali per **olio** con preselezione della quantità da erogare serie **MERCURY**, tubetto rigido Ø 16 mm con antigoccia automatico e giunto girevole entrata M 1/2" BSP.

La serie URANUS si differenzia per l'innovativa trasmissione a radiofrequenza predisposta per il collegamento alla centralina RF CONNECT.

Mod. **2815/RF**

Pistola contaltri digitale ad ingranaggi ovali per **olio** con preselezione della quantità da erogare serie **URANUS**, tubetto rigido Ø 12 mm con antigoccia automatico e giunto girevole entrata M 1/2" BSP.

Mod. **2817/RF**

Pistola contaltri digitale ad ingranaggi ovali per **antigelo** con preselezione della quantità da erogare serie **URANUS**, tubetto rigido Ø 12 mm con antigoccia manuale e giunto girevole entrata M 1/2" BSP.

Mod. **2816/RF**

Pistola contaltri digitale ad ingranaggi ovali per **olio** con preselezione della quantità da erogare serie **URANUS**, tubetto flessibile in gomma, terminale automatico rigido a 90°, antigoccia e giunto girevole entrata M 1/2" BSP.

Mod. **2819/RF**

Pistola contaltri digitale ad ingranaggi ovali per **olio** con preselezione della quantità da erogare serie **URANUS**, tubetto rigido Ø 16 mm con antigoccia automatico e giunto girevole entrata M 1/2" BSP.

Modelli	2815 2815/RF	2817 2817/RF	2816 2816/RF	2819 2819/RF
Connessioni	M 1/2" BSP			
Portata min - max	1 - 20 l/min			
Temperatura	+ 5°C / + 50°C			
Pressione massima	50 bar (725 psi)			
Precisione	$\pm 0,5\%$			
Totale Max resettabile	99999 l			
Totale Max non resettabile	99999 l			
Alimentazione	3 x 1,5 V			
Peso	2 kg			

Non omologati per transazioni commerciali.