

Mod. 2717

Emettitore di impulsi ad ingranaggi ovali con corpo in IXEF completo di elettrovalvola in acciaio inox per fluidi a base acquosa e urea (AdBlue®).
Idoneo per interfacciamento con sistemi di gestione e monitoraggio tramite ricevitore esterno.



Mod.	Conessioni	Portata max (l/min)	Temperatura	Pressione max	Precisione	Numero impulsi	Peso
2717	M 1/2" BSP	35	+5°C / +70°C	30 bar (435 psi)	+ / - 0,5%	78/l	0,6 kg

Mod. 2954

Contaltri ad ingranaggi ovali con emettitore di impulsi per olio ed antigelo.
Idoneo per l'interfacciamento con sistemi di gestione e monitoraggio tramite ricevitore esterno.

Mod. 2716

Contaltri ad ingranaggi ovali, corpo in IXEF, con emettitore di impulsi.
Idoneo per fluidi a base acquosa e urea (AdBlue®).



Mod.	Conessioni	Portata max (l/min)	Temperatura	Pressione max	Precisione	Numero impulsi	Peso
2954	M 1/2" BSP	20	+5°C / +50°C	70 bar (1015 psi)	+ / - 0,5%	78/l	0,6 Kg
2716				5 bar (72 psi)			0,4 Kg

Mod. 2853

Contaltri ad ingranaggi ovali ad alta portata con emettitore di impulsi per olio, gasolio ed antigelo.
Idoneo per l'interfacciamento con sistemi di gestione e monitoraggio tramite ricevitore esterno.



Mod.	Conessioni	Portata max (l/min)	Temperatura	Pressione max	Precisione	Numero impulsi	Peso
2853	F 1" BSP	70	+ 5°C / +50°C	50 bar (725 psi)	+ / - 0,5%	39/l	1,6 kg