

FOAMER SPRAYER HYDRA

Schiumogeno pneumatico con fissaggio a parete e carenatura in acciaio inox, progettato per la miscelazione di acqua e detergente per la produzione di schiuma a bassa pressione.

L'aspirazione del detergente avviene direttamente dalla tanica di prodotto puro che verrà miscelato all'acqua con una percentuale impostabile dal selettore posto sul pannello frontale.

Mod. **3385/5**

completo di:

- Pistola con lancia lunga per schiumogeno mod. 3326S;
- Tubo mandata in poliuretano Ø 1/2" L. 10 m. con tubetto interno per miscelazione aria.

Può essere fornito con struttura in acciaio verniciato mod. 8525, nelle seguenti configurazioni:

Mod. **3385/5C**

- con Lancia lunga mod. 3326S e tubo da 10mt speciale.

Mod. **3385/5C10**

- con Lancia lunga mod. 3326S, avvolgitubo acciaio INOX* dedicato con tubo da 10mt speciale (metrature differenti disponibili su richiesta).

*Avvolgitubo dedicato completo di speciale KIT raccordi per schiuma.

OPTIONAL

Mod. **3326SC**

Pistola con lancia corta con raccordi dedicati.



Mod. **3385/5**



Mod. **3385/5C**



Mod. **3385/5C10**



Mod. **3326SC**
OPTIONAL



Mod. **3326S**

Mod.	Pressione massima alimentazione aria	Pressione massima uscita prodotto	Portata acqua	Rapporto Pompa	Dimensioni (L-P-H) (mm)
3385/5	3-4 bar	20 bar	1 l/min	5:1	400x160x600
3385/5C					830x880x2300
3385/5C10					

