

I kit elettrici per la distribuzione del grasso da fusti di differenti dimensioni sono idonei in qualsiasi ambiente di lavoro sfruttando il maneggevole carrello.

QUADRO ELETTRICO MONOFASE 230 V



Pressostato
Mod. 4265

OPTIONAL

Mod. 7370+4265

Quadro elettrico di sicurezza in plastica che permette l'arresto della pompa al termine dell'erogazione.

Il kit comprende il pressostato di comando regolabile mod. 4265.

Modello	Dimensioni (mm)	Peso	Corrente	Frequenza	Grado di protezione
7370+4265	195x150x170(h)	3 kg	4 A	50 Hz	IP 55

Composizione base dei Kit:

- pompa elettrica (mod. 4092);
- tubo in gomma SAE 100 R2 AT, 1/4" BSP Lungh. 3m (mod. 4503);
- pistola con tubetto flessibile - Lungh. 300mm - ø10mm e testina 4 griffe (mod. 4205);
- giunto snodabile triplo (mod. 4221).

Mod. 4998/30

KIT ingrassaggio mobile, con pompa a motore elettrico 230 V **monofase** per fusti da 18 - 25 kg, con composizione base e:

- coperchio coprifusto, ø 330 - 290 mm (mod. 4302);
- disco Premigrasso vulcanizzato, ø 310 - 260 mm (mod. 4314VU);
- carrello con 4 ruote girevoli (mod. 4392).

Mod. 4998/60

KIT ingrassaggio mobile, con pompa a motore elettrico 230 V monofase per fusti da 50 kg, con composizione base e:

- coperchio coprifusto ø 400 - 360 mm (mod. 4305);
- disco premigrasso vulcanizzato ø 390 - 325 mm (mod. 4317VU);
- carrello con 4 ruote girevoli (mod. 4392).

Mod. 4998/180

KIT ingrassaggio mobile, con pompa a motore elettrico 230 V monofase per fusti da 180 kg, con composizione base e:

- coperchio coprifusto ø 600 - 560 mm (mod. 4308);
- disco premigrasso vulcanizzato ø 590 - 540 mm (mod. 4319VU);
- carrello con 4 ruote speciali girevoli per pavimenti sconnessi (mod. 4389).



Mod. 4998/30
Mod. 4998/60

Carrello
Mod. 4392



Non incluso

Mod. 4998/180

Carrello
Mod. 4389

Modello	Alimentazione	Corrente massima	Rapporto di riduzione giri motore	Dimensioni pompante	Pressione max uscita	Portata	RPM	Potenza	Per fusti da	Peso
4998/30	230 V - 50 Hz monofase	5,21 A	7,5 : 1	ø esterno 28 mm	300 bar	400 g/min	1400	1,1 kW	18 - 25 kg	51 kg
4998/60				ø pistone 14 mm					50 kg	52 kg
4998/180									180 kg	67 kg

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C.