



Mod. **8318**

Pompa pneumatica a doppia membrana, funzionante anche a secco, autoadescante fino a 5 m, priva di azionamenti elettrici, adeguata al trasferimento di fluidi anche viscosi con presenza di solidi in sospensione fino a 3 mm, corpo in polipropilene e membrane in NBR+PTFE, sfere in SS, O-Ring in EPDM, sedi in PP.

Idonea ad operare in ambiente esplosivo certificata secondo normativa ATEX 2014/34/EU - Zona 2.

Mod. **7818**

Staffa metallica per fissaggio a parete.



Mod. **7818**



EX II 3/3 GD C IIB T 135°C

Mod.	Portata max	L. max aspiraz.	Pressione aria	Attacco aria	Attacco uscita	Consumo aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8318	20 l/min	5 m	2 - 8 bar	F 1/4" BSP	F 3/8" BSP	110 l/min	1,1 kg	146x93x164



Mod. **8319**

Pompa pneumatica a doppia membrana, funzionante anche a secco, autoadescante fino a 5 m, priva di azionamenti elettrici, adeguata al trasferimento di fluidi anche viscosi con presenza di solidi in sospensione fino a 3,5 mm, corpo in alluminio e membrane in HYTREL+PTFE, sfere in PTFE, O-Ring in Viton®, sedi in alluminio.

Idonea ad operare in ambiente esplosivo certificata secondo normativa ATEX 2014/34/EU - Zona 2.

Mod. **7818**

Staffa metallica per fissaggio a parete.



Mod. **7818**



EX II 3/3 GD C IIB T 135°C

Mod.	Portata max	L. max aspiraz.	Pressione aria	Attacco aria	Attacco uscita	Consumo aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8319	55 l/min	5 m	2 - 8 bar	F 1/4" BSP	F 1/2" BSP	200 l/min	4 kg	234x156x245

Mod. **8320**

Mod. **8321**

Pompe pneumatiche a doppia membrana, funzionanti anche a secco, autoadescanti fino a 5 m, prive di azionamenti elettrici, adeguate al trasferimento di fluidi anche viscosi con presenza di solidi in sospensione fino a 4 mm (mod. 8320) e 7,5 mm (mod. 8321), corpo in alluminio e membrane in Hytrel+PTFE, sfere in SS, O-Ring in Viton®, sedi in alluminio.

Idonee ad operare in ambiente esplosivo certificate secondo normativa ATEX 2014/34/EU - Zona 2.

Mod. **7818**

Staffa metallica per fissaggio a parete della pompa mod. 8320.

Mod. **7819**

Staffa metallica per fissaggio a parete della pompa mod. 8321.



Mod. **7818**
Mod. **7819**



EX II 3/3 GD C IIB T 135°C

Mod.	Portata max	L. max aspiraz.	Pressione aria	Attacco aria	Attacco uscita	Consumo aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8320	100 l/min	5 m	2 - 8 bar	F 3/8" BSP	F 3/4" BSP	250 l/min	7 kg	265x175x245
8321	170 l/min			F 1/2" BSP	F 1" BSP	800 l/min	16 kg	370x222x364