

2TT

Mod. **2962**
Olio
Mod. **2963**
Antigelo

Mod. **2964**
Olio
Mod. **2964/AG**
Antigelo

Mod. **2968**
Olio

Mod. **2969**
Olio

Mod. **2967**
Olio
Mod. **2967/AG**
Antigelo

Il nuovo **contaltri digitale serie 2TT NEPTUNE** presenta le seguenti caratteristiche:

- funzionamento basato sul sistema di misurazione ad ingranaggi ovali applicati ad una sonda di rilevazione ad impulsi elettromagnetici gestiti da componenti elettronici.
- Gestione di quattro differenti misurazioni:
 - 1) Totale per ogni singola operazione (resettabile).
 - 2) **FLOW**: Lettura del flusso istantaneo al minuto in litri/galloni/pinte/quarti, per un monitoraggio continuo della precisione dello strumento entro i parametri di utilizzo.
 - 3) **TRIP**: totale parziale giornaliero/settimanale che somma le quantità erogate (resettabile).
 - 4) **TOTAL**: totale assoluto che fornisce il dato storico dell'olio erogato dall'inizio dell'utilizzo del contaltri (non resettabile).
- possibilità di ricalibrazione da parte del cliente per aumentare la precisione relativa ai parametri dell'impianto finale;
- ampio display con visualizzazione simultanea di 2 differenti totali (quantità erogata e, a scelta, flusso erogato istantaneo "FLOW", erogazione giornaliera "TRIP" o totale assoluto "TOTAL");
- innovativo display retroilluminato che permette la lettura dei dati di erogazione anche in condizioni di luce non ottimali;
- possibilità di cambio dell'unità di misura (litri, quarti, pinte, galloni);
- precisione $\pm 0,5\%$ e ripetitività della misurazione;
- batteria sostituibile tramite cassetto posteriore rimovibile dall'esterno;
- gomma paracolpi fornita di serie;
- maniglia di protezione leva per prevenire fuoriuscite di olio in caso di caduta accidentale dello strumento.

Mod. **2962**

Pistola contaltri digitale per **olio** ad ingranaggi ovali serie **2TT NEPTUNE** con gomma paracolpi, tubo rigido Ø 12 mm con raccordo antigoccia automatico e giunto girevole entrata M 1/2" BSP.

Mod. **2963**

Pistola contaltri digitale per **antigelo** ad ingranaggi ovali serie **2TT NEPTUNE** con gomma paracolpi, tubo rigido Ø 12 mm con raccordo antigoccia manuale e giunto girevole entrata M 1/2" BSP.

Mod. **2964**

Pistola contaltri digitale per **olio** serie **2TT NEPTUNE** con tubetto flessibile in gomma, terminale rigido a 80° e antigoccia automatico.

Mod. **2964/AG**

Pistola contaltri digitale per **antigelo** serie **2TT NEPTUNE** con tubetto flessibile in gomma, terminale rigido a 80° e antigoccia manuale.

Mod. **2969**

Pistola contaltri digitale per **olio** serie **2TT NEPTUNE** con tubetto rigido Ø 16 mm e antigoccia automatico.

Mod. **2968**

Pistola contaltri digitale per **olio** serie **2TT NEPTUNE** con tubetto flessibile in gomma, terminale rigido a 80° e antigoccia a rubinetto.

Mod. **2967**

Contaltri digitale per **olio** serie **2TT NEPTUNE** per applicazioni in linea.

Mod. **2967/AG**

Contaltri digitale per **antigelo** serie **2TT NEPTUNE** per applicazioni in linea.

Modelli	2962	2963	2964 2964/AG	2969	2968	2967 2967/AG
Connessioni	M 1/2" BSP					F 1/2" BSP
Portata min - max	1 - 20 l/min					
Temperatura	+ 5°C / + 50°C					
Pressione massima	70 bar (1015 psi)					
Precisione	± 0,5%					
Totale Max resettabile	99999 l					
Totale Max non resettabile	99999 l					
Alimentazione	3 x 1,5 V					
Peso	1,4 kg					0,83 kg

Non omologati per transazioni commerciali.