Ø 1/2"

Mod. **2962/X**
Olio
Mod. **2963/X**
Antigelo

Mod. **2964/X**
Olio
Mod. **2964/AG/X**
Antigelo

Mod. **2968/X**
Olio

Mod. **2969/X**
Olio

Mod. **2967/X**
Olio
Mod. **2967/AG/X**
Antigelo

Il **nuovo contalitri digitale serie *NEPTUNE X*** presenta le seguenti caratteristiche:

- funzionamento basato sul sistema di misurazione ad ingranaggi ovali applicati ad una sonda di rilevazione ad impulsi elettromagnetici gestiti da componenti elettronici.
- Gestione di quattro differenti misurazioni:
  1) Totale per ogni singola operazione (resettabile).
  2) **FLOW:** Lettura del flusso istantaneo al minuto in litri/galloni/pinte/quarti, per un monitoraggio continuo della precisione dello strumento entro i parametri di utilizzo.
  3) **TRIP:** totale parziale giornaliero/settimanale che somma le quantità erogate (resettabile).
  4) **TOTAL:** totale assoluto che fornisce il dato storico dell'olio erogato dall'inizio dell'utilizzo del contalitri (non resettabile).
- possibilità di ricalibrazione da parte del cliente per aumentare la precisione relativa ai parametri dell'impianto finale;
- ampio display con visualizzazione simultanea di 2 differenti totali (quantità erogata e, a scelta, flusso erogato istantaneo "FLOW", erogazione giornaliera "TRIP" o totale assoluto "TOTAL");
- innovativo display retroilluminato che permette la lettura dei dati di erogazione anche in condizioni di luce non ottimali;
- possibilità di cambio dell'unità di misura (litri, quarti, pinte, galloni);
- accesso dal display al manuale utente tramite QR Code;
- precisione ± 0,5% e ripetitività della misurazione;
- batteria sostituibile tramite cassetto posteriore rimovibile dall'esterno;
- gomma paracolpi fornita di serie;
- maniglia di protezione leva per prevenire fuoriuscite di olio in caso di caduta accidentale dello strumento.

Mod. **2962/X**
Pistola contalitri digitale per **olio** ad ingranaggi ovali serie **NEPTUNE X** con gomma paracolpi, tubo rigido ø 12 mm con raccordo antigoccia automatico e giunto girevole entrata M 1/2" BSP.

Mod. **2963/X**
Pistola contalitri digitale per **antigelo** ad ingranaggi ovali serie **NEPTUNE X** con gomma paracolpi, tubo rigido ø 12 mm con raccordo antigoccia manuale e giunto girevole entrata M 1/2" BSP.

Mod. **2964/X**
Pistola contalitri digitale per **olio** serie **NEPTUNE X** con tubetto flessibile in gomma, terminale rigido a 80° e antigoccia automatico.

Mod. **2964/AG**
Pistola contalitri digitale per **antigelo** serie **NEPTUNE X** con tubetto flessibile in gomma, terminale rigido a 80° e antigoccia manuale.

Mod. **2969/X**
Pistola contalitri digitale per **olio** serie **NEPTUNE X** con tubetto rigido ø 16 mm e antigoccia automatico.

Mod. **2968/X**
Pistola contalitri digitale per **olio** serie **NEPTUNE X** con tubetto flessibile in gomma, terminale rigido a 80° e antigoccia a rubinetto.

Mod. **2967/X**
Contalitri digitale per **olio** serie **NEPTUNE X** per applicazioni in linea.

Mod. **2967/AG/X**
Contalitri digitale per **antigelo** serie **NEPTUNE X** per applicazioni in linea.

Modelli	2962/X	2963/X	2964/X 2964/AG/X	2969/X	2968/X	2967/X 2967/AG/X
Connessioni	M 1/2" BSP					F 1/2" BSP
Portata min - max	1 - 20 l/min					
Temperatura	+ 5°C / + 50°C					
Pressione massima	70 bar (1015 psi)					
Precisione	± 0,5%					
Totale Max resettabile	99999 l					
Totale Max non resettabile	99999 l					
Alimentazione	3 x 1,5 V					
Peso	1,4 kg					0,83 kg

Non omologati per transazioni commerciali.