



Mod. 2710

Contaltri meccanico per olio e antigelo ad ingranaggi ovali e corpo in alluminio, a doppio totalizzatore.

Mod. 2712

Contaltri meccanico per olio con pistola, composto da mod. 2710 e da mod. 2185.

Mod.	Conessioni	Portata max (l/min)	Temperatura	Pressione max	Precisione	Totale Max resettabile	Totale Max non resettabile	Peso
2710	F 1/2" BSP	15	+10°C / +50°C	70 bar (1015 psi)	+ / - 0,5%	999,9 l	999999 l	0,68 Kg
2712	M 1/2" BSP							1,1 Kg

Mod. 2703

Contaltri per olio e antigelo di tipo meccanico analogico, a doppio totalizzatore.

Mod. 2608

Contaltri meccanico per olio con pistola, composto da mod. 2703 e mod. 2185.



Mod.	Conessioni	Portata max (l/min)	Temperatura	Pressione max	Precisione	Totale Max resettabile	Totale Max non resettabile	Peso
2703	F 1/2" BSP	15	+10°C / +50°C	70 bar (1015 psi)	+ / - 0,5%	0-10 l	9999 l	0,86 Kg
2608	M 1/2" BSP							1,6 Kg

Mod. 2508

Contaltri meccanico con impugnatura per olio con preselezione 0-60 litri. Su richiesta disponibile versione senza preselezione (mod. 2507).



Mod.	Conessioni	Portata max (l/min)	Temperatura	Pressione max	Precisione	Totale Max resettabile	Totale Max non resettabile	Peso
2508	M 1/2" BSP	15	+10°C / +50°C	70 bar (1015 psi)	+ / - 0,5%	0-16 l 0-60 l	9999 l	1,6 Kg

Mod. 2749/X

Contaltri digitale **serie NEPTUNE X** per fluidi lubrificanti utilizzo in linea, attacchi 1/4" BSP.



Mod.	Conessioni	Portata max (l/min)	Temperatura	Pressione max	Precisione	Totale Max resettabile	Totale Max non resettabile	Alimentazione	Peso
2749/X	F 1/4" BSP	0,2 - 2 (l/min)	+5°C / +50°C	70 bar (1015 psi)	+ / - 0,3%	9999 l	9999 l	3 x 1,5V	1,6 Kg