

Mod. 2634

Contaltri digitale per olio ad ingranaggi ovali **serie Oil Neptune HFlow** con pistola di erogazione con passaggi Ø 3/4", corpo in alluminio anodizzato, filtro a cartuccia, tubo rigido con raccordo antigoccia e giunto girevole in entrata M 3/4" BSP.

Permette di velocizzare le operazioni di travaso di lubrificante in quanto la capacità dello strumento è tale da consentire misurazioni accurate anche di grandi volumi di olio.

Mod. 2706

Protezione paracolpi in gomma.
Offre una maggiore sicurezza grazie ad alette che consentono un miglior assorbimento degli urti.



Mod. 2635

Contaltri digitale per olio ad ingranaggi ovali **serie Oil Neptune HFlow** con pistola di erogazione, tubo flessibile Ø 3/4", raccordo antigoccia e giunto girevole entrata M 3/4" BSP.

Modelli	2634	2635
Connessioni	M 3/4" BSP	
Portata min - max	10 - 90 l/min	
Temperatura	+ 5°C / + 50°C	
Pressione massima	70 bar (1015 psi)	
Precisione	± 1%	
Totale Max resettabile	9999 l	
Totale Max non resettabile	9999 l	
Alimentazione	3 x 1,5 V	
Peso	3,7 kg	

Non omologati per transazioni commerciali.