

Mod. 2754

Contaltri digitale per olio ad ingranaggi ovali **serie Oil Neptune HFlow** con pistola di erogazione, tubo rigido Ø 20 mm con raccordo antigoccia e giunto girevole entrata M 1" BSP.

Permette di velocizzare le operazioni di travaso di lubrificante in quanto la capacità dello strumento è tale da consentire misurazioni accurate anche di grandi volumi di olio.



Mod. 2751
Mod. 2752

Mod. 2751

Contaltri digitale **serie Oil Neptune HFlow** con connessioni F 1" BSP, senza pistola, per applicazioni in linea.

Mod. 2752

Contaltri digitale **serie Oil Neptune HFlow** con connessioni F 1" 1/4 BSP, senza pistola, per applicazioni in linea.

Mod. 2755

Contaltri digitale per olio ad ingranaggi ovali **serie Oil Neptune HFlow** con pistola di erogazione, tubo flessibile Ø 1", raccordo antigoccia e giunto girevole entrata M 1" BSP.

Modelli	2751	2752	2754	2755
Connessioni	F 1" BSP	F 1" 1/4 BSP	M 1" BSP	
Portata min - max	20 - 100 l/min	20 - 150 l/min	20 - 100 l/min	
Temperatura	+ 5°C / + 50°C			
Pressione massima	40 bar (580 psi)		100 bar (1450 psi)	
Precisione	± 1%			
Totale Max resettabile	9999 l			
Totale Max non resettabile	9999 l			
Alimentazione	3 x 1,5 V			
Peso	1,6 kg	1,8 kg	3,9 kg	

Non omologati per transazioni commerciali.