



Ø 1/2"

2TT

Sistemi per AdBlue®

Il nuovo contaltri digitale serie **2TT NEPTUNE** presenta le seguenti caratteristiche:

- funzionamento basato sul sistema di misurazione ad ingranaggi ovali applicati ad una sonda di rilevazione ad impulsi elettromagnetici gestiti da componenti elettronici.
- Gestione di quattro differenti misurazioni:
 - 1) Totale per ogni singola operazione (resettabile).
 - 2) **FLOW**: Lettura del flusso istantaneo al minuto in litri/galloni/ pinte/quarti, per un monitoraggio continuo della precisione dello strumento entro i parametri di utilizzo.
 - 3) **TRIP**: totale parziale giornaliero/settimanale che somma le quantità erogate (resettabile).
 - 4) **TOTAL**: totale assoluto che fornisce il dato storico dell'olio erogato dall'inizio dell'utilizzo del contaltri (non resettabile).
- possibilità di ricalibrazione da parte del cliente per aumentare la precisione relativa ai parametri dell'impianto finale;
- ampio display con visualizzazione simultanea di 2 differenti totali (quantità erogata e, a scelta, flusso erogato istantaneo "FLOW", erogazione giornaliera "TRIP" o totale assoluto "TOTAL");
- innovativo display retroilluminato che permette la lettura dei dati di erogazione anche in condizioni di luce non ottimali;
- possibilità di cambio dell'unità di misura (litri, quarti, pinte, galloni);
- precisione $\pm 0,5\%$ e ripetitività della misurazione;
- batteria sostituibile tramite cassetto posteriore rimovibile dall'esterno;
- gomma paracolpi fornita di serie.



Mod. **2835**
AdBlue®



Mod. **2615**
AdBlue®

Mod. **2835**

Pistola con contaltri digitale ad ingranaggi ovali per **AdBlue®** serie **Neptune**, corpo in plastica in IXEF caricato con fibra di vetro ad alta densità, ingranaggi in PPS+PTFE, tubetto rigido Ø 16 mm e giunto girevole inox AISI 303 M 1/2" BSP.

Mod. **2615**

Contaltri elettronico digitale per **AdBlue®** serie **Neptune**, corpo in plastica in IXEF caricato con fibra di vetro ad alta densità, ingranaggi in PPS + PTFE.

Modelli	2835	2615
Connessioni	M 1/2" BSP	F 1/2" BSP
Portata min - max	1 - 20 l/min	
Temperatura	+ 5°C / + 50°C	
Pressione massima	25 bar (363 psi)	10 bar (145 psi)
Precisione	$\pm 0,5\%$	
Totale Max resettabile	99999 l	
Totale Max non resettabile	99999 l	
Alimentazione	3 x 1,5 V	
Peso	1,2 kg	0,8 kg

Non omologati per transazioni commerciali.