

Mod. 2866



Contaltri meccanico volumetrico a disco rotante, corpo in alluminio, doppio totalizzatore, indicatore parziale a 3 cifre (max 999 l; azzerabile) e totale 6 cifre (non azzerabile), facile da calibrare, utilizzabile anche per gravità. Display ruotabile a 360°.

Mod.	Portata	Pressione max esercizio	Pressione scoppio	Precisione *	Risoluzione	Connessioni	Peso
2866	20 – 120 l/min	10 bar	20 bar	± 0,5%	0,01 l	F 1" BSP	1,4 kg

* Precisione nel campo di portata dopo calibrazione

Mod. 2865



Contaltri meccanico volumetrico a disco rotante, corpo in alluminio, doppio totalizzatore, indicatore parziale a 4 cifre (max 9999 l; azzerabile) e totale 8 cifre (non azzerabile), facile da calibrare, utilizzabile anche per gravità. Display ruotabile a 360°.

Mod.	Portata	Pressione max esercizio	Pressione scoppio	Precisione *	Risoluzione	Connessioni	Peso
2865	20 – 120 l/min	10 bar	20 bar	± 0,5%	0,01 l	F 1" BSP	1,4 kg

* Precisione nel campo di portata dopo calibrazione

Mod. 2869



Contaltri digitale volumetrico a disco oscillante, corpo in alluminio, indicatore parziale a 6 cifre (azzerabile) e totale a 6 cifre (non azzerabile), visualizzatore di portata istantanea.

Display ruotabile a 360°.

Mod.	Portata	Pressione max esercizio	Pressione scoppio	Precisione *	Risoluzione	Connessioni	Peso
2869	5 – 120 l/min	3,5 bar	28 bar	± 0,5%	0,01 l	F 1" BSP	1,1 kg

* Precisione nel campo di portata dopo calibrazione

Mod. 2750 - 2753



Contaltri digitale **serie Diesel Neptune** con connessioni F Ø 1" BSP (mod. 2750) e F Ø 1 1/4" BSP (mod. 2753), senza pistola, per applicazioni in linea.

Modelli	2750	2753
Connessioni	F 1" BSP	F 1 1/4" BSP
Portata min - max	20 – 100 l/min	20 – 150 l/min
Temperatura	+ 5°C / + 50°C	
Pressione massima	40 bar (580 psi)	
Precisione	± 1%	
Alimentazione	3 x 1,5 V	
Peso	1,6 kg	1,8 kg

Mod. 2823



Contaltri digitale a turbina, corpo in poliammide rinforzato, idoneo per applicazioni in linea, indicatore parziale a 5 cifre (max 99999 l; azzerabile) e totale 6 cifre (non azzerabile), visualizzatore di portata istantanea.

Display ruotabile in 4 posizioni.

Mod.	Portata	Pressione max esercizio	Precisione *	Risoluzione	Connessioni	Peso
2823	5 – 120 l/min	20 bar	+ / - 1%	0,01 l	M 1" BSP	0,4 kg

* Precisione nel campo di portata dopo calibrazione