

CON
GUIDATUBO

SENZA
GUIDATUBO

SERIE PESANTE - OP1 Ø Disco 434 mm - Fascia 260 mm - Rullo 250 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	OPF42260	OPSGF42260	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	60	9951
					3/8"	50	
					1/2"	40	
	OPF42261	OPSGF42261	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	20	9986
					1"	15	
ACCIAIO INOX AISI 304	OPX42260	OPSGX42260	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	60	9963
					3/8"	50	
					1/2"	40	
	OPX42261	OPSGX42261	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	20	9986
					1"	15	

SERIE PESANTE - OP2 Ø Disco 540 mm - Fascia 195 mm - Rullo 250 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	OPF52190	OPSGF52190	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	130	9951
					3/8"	85	
					1/2"	65	
	OPF52191	OPSGF52191	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	30	9986
					1"	18	
ACCIAIO INOX AISI 304	OPX52190	OPSGX52190	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	130	9963
					3/8"	85	
					1/2"	65	
	OPX52191	OPSGX52191	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	30	9986
					1"	18	

SERIE PESANTE - OP3 Ø Disco 540 mm - Fascia 260 mm - Rullo 250 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	OPF52260	OPSGF52260	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	180	9951
					3/8"	115	
					1/2"	90	
	OPF52261	OPSGF52261	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	40	9986
					1"	30	
ACCIAIO INOX AISI 304	OPX52260	OPSGX52260	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	180	9963
					3/8"	115	
					1/2"	90	
	OPX52261	OPSGX52261	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	40	9986
					1"	30	

*) Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag.263-265 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.

**) In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 266 riguardo lo spacco del rullo).

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
OP1	434	260	250	529x540x677	600x500x700	26
OP2	540	195	250	461x542x677	600x500x701	24
OP3	540	260	250	526x542x677	600x500x700	26