

Mod. 6123

Elettropompa autodescante ad ingranaggi per travasi di urea e acqua a bassa pressione.

Corpo pompa in IXEF, ingranaggi in plastica.

Cavo L 1,5 m con spina Schuko.



Sistemi per AdBlue®

Mod.	Alim.	Ampere	RPM	Potenza	Pressione uscita	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6123	230 V 50 Hz	2,4	1350	250 W	4 bar	15 l/min	M 1/2" BSP	7 kg	240x290x180



Mod. 6132

Elettropompa autodescante ad ingranaggi, per travasi di urea e acqua a media pressione.

Corpo pompa in acciaio inox AISI 304, ingranaggi in plastica.

Cavo L 1,5 m con spina Schuko e valvola by-pass tarata a 5 bar.



Mod.	Alim.	Ampere	RPM	Potenza	Pressione uscita	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6132	230 V - 50 Hz	3,8 A	2760	370 W	5 bar	10,5 l/min	M 1/2" BSP	7,5 Kg	150x300x190



Mod. 6157

Mod. 6158

Elettropompe ad ingranaggi a 12/24 Vcc autodescante per travasi di urea e acqua a bassa pressione.

Corpo pompa in acciaio inox, ingranaggi in plastica, cavo L 2,5 m con pinze incluse.



Mod.	Alim.	Ampere	RPM	Potenza	Pressione uscita	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6157	12 Vcc	30 A	3400	240 W	4 bar	10,5 l/min	M 1/2" BSP	3,6 Kg	260x130x140
6158	24 Vcc	15 A							



Mod. 6113

Mod. 6115

Elettropompa autodescante ad ingranaggi per travasi di acqua e urea; garantisce una regolarità di flusso e una contenuta rumorosità.

Corpo pompa in acciaio inox, ingranaggi in plastica ed albero in acciaio inox.

Completa di valvola by-pass tarata a 5 bar, cavo di alimentazione L. 2,5 m con pinze di collegamento batteria.



Mod.	Alim.	Ampere	RPM	Potenza	Pressione uscita	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6113	12 Vcc	30 A	3400	240 W	5 bar	10 l/min	M 1/2" BSP	3,6 Kg	260x130x140
6115	24 Vcc	15 A							

