

La serie Bull nella versione dissociata permette di combinare 4 differenti motori pneumatici con 4 differenti pescanti offrendo complessivamente 4 combinazioni. In questa versione, inoltre, motore pneumatico e gruppo pompante sono separati in modo che il fluido non possa entrare in contatto con il corpo motore.



50:1

Mod. **5004**
+
Mod. **5090**

7:1

Mod. **5002**
+
Mod. **5091**



90:1

Mod. **5005**
+
Mod. **5092**

13:1

Mod. **5003**
+
Mod. **5093**

ACCESSORI vedi pag. 55-63

Modello motore pneumatico	5004	5002	5005	5003
Modello pescante	5090	5091	5092	5093
Alimentazione	Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 116 psi)			
Rapporto di compressione	50 : 1	7 : 1	90: 1	13 : 1
Pressione max uscita	400 bar (5800 psi)	56 bar (816 psi)	720 bar (10443 psi)	104 bar (1500 psi)
Portata	12000 g/min	22000 g/min	7000 g/min	19000 g/min
Frequenza max pompate/min	120		60	
Connessione aria compressa	F 1/2" BSP			
Connessione uscita prodotto	M 1" BSP			
Consumo aria max a 8 bar	1,92 m³/min		1,80 m³/min	
Diametro pistone pneumatico	125 mm		160 mm	
Dimensioni pescante	ø est. 50 mm - ø pist. 22 mm	ø est. 70 mm - ø pist. 30 mm	ø est. 50 mm - ø pist. 22 mm	ø est. 70 mm - ø pist. 30 mm
Dimensioni	160x160x1700 mm			
Per fusti da	180 kg			
Peso	21 kg	23 kg	25 kg	27 kg

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar