

Mod. 5604 OIL TEST – Pompa prelievo campione

Normalmente impiegato per prelevare saggi di olio da macchinari e sistemi meccanici dotati di impianto lubrificante. I campioni vengono così raccolti in appositi flaconi ed inviati al centro analisi dove si valuta lo stato di degrado dell'olio.
Flacone in HDPE incluso.

Mod. 05 6419

Flacone in HDPE per Oil Test.
Capacità: 250 ml.



Mod. 5659

Mod. 5650

Siringa per olio antigelo, carburanti, liquido lavavetri ø 57 mm capacità 800 ml, tipo aspirante/premente, completa di tubetto flessibile.

Mod. 5658

Mod. 5670 - 5671

Siringa per olio, antigelo, carburanti, liquido lavavetri ø 50 mm, tipo aspirante/premente, completa di tubetto rigido.

Mod. 5671

Mod. 5670

Mod. 5670 capacità 500 ml

Mod. 5671 capacità 1000 ml

Mod. 5650

Mod. 5658 - 5659

Siringa a doppio effetto per olio, antigelo, carburanti, liquido lavavetri ø 55 mm, tipo aspirante/premente, completa di 2 tubetti flessibili.

Mod. 5658 capacità 500 ml

Mod. 5659 capacità 1000 ml



Mod. 5678 - 5679

Siringhe graduate di aspirazione olio, antigelo, carburanti, liquido lavavetri. Complete di tubetto flessibile di aspirazione e terminale rigido.

Mod. 5678 capacità 500 ml

Mod. 5679 capacità 1000 ml



Mod. 3436

Mod. 3435

Imbuto in polietilene ø 180 mm con tubetto flessibile e tappo di chiusura.

Mod. 3436

Imbuto in polietilene ø 220 mm con tubetto flessibile e tappo di chiusura.

Mod. 3444

Mod. 3444

Imbuto in lamiera di acciaio zincato ø 160 mm - 1,3 l - setaccio in ottone intercambiabile.

