

Mod. 8735

Emettitore di impulsi ad ingranaggi ovali con corpo in IXEF completo di elettrovalvola in acciaio inox, filtro a cartuccia 125 µm e staffa di fissaggio. Idoneo per fluidi a base acquosa e urea (AdBlue®).




Mod.	Pressione max	Portata max	Precisione	Connessioni	Numero impulsi	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8735	10 bar	10 l/min	+ / - 0,5%	F 1/2" BSP	95/l	1,5 kg	120x120x160



Mod. 7324

Rifrattometro per analisi di liquido per AdBlue®, acido batteria, lavavetri e antigelo. Messa a fuoco regolabile ed illuminazione a LED per un utilizzo in condizioni sfavorevoli. Fornito completo di pipetta per il prelievo di gocce del fluido da analizzare.



Mod. 2253

Pescante rigido Ø 27 mm lunghezza 1100 mm in plastica, completo di ghiera 2" BSP, curva 90° e connessione portagomma Ø 25 mm. Idoneo per IBC.



Mod. 2253



Mod. 2897

Mod. 2897

Tubo flessibile in EPDM di erogazione, Ø 3/4", disponibile in metratura.

Mod. 2256

Kit di aspirazione per fusti/cubi composto da pescante rigido in plastica HDPE con valvola di fondo e connettore rapido SEC/CDS con portagomma 90°.

