



Mod. **3326**
Mod. **3326M**
Mod. **3326L**

Pistola con lancia per nebulizzatore, tubo in acciaio inox e ugello in plastica a ventaglio.

Mod. **3329**

Pistola con lancia doppia per la gestione contemporanea di due prodotti, tubo e interni in acciaio inox, ugelli a ventaglio in plastica e a cono in acciaio inox.



Mod. **7553**

Mod. **7550**

Mod. **7550**

Tubo Rilsan spiralato 8 x 6 mm, lunghezza 7,5 m, raccordato MM 1/4".

Mod. **7553**

Tubo Rilsan spiralato doppio 8 x 5 mm, lunghezza 10 m, raccordato MM 1/8". Idoneo per il collegamento alla lancia doppia mod. 3329.

Mod. **6871**

Ugello in plastica a ventaglio per nebulizzatore Ø 1,1 mm, con getto a ventaglio 110°, completo di filtro inox e protezione plastica antiurto.

Mod. **6874**

Ugello in plastica PPS + FV schiumogeno, portata 16,8 l (a 3 bar) con getto a ventaglio a 55°.

Mod. **6875**

Ugello in plastica a ventaglio per nebulizzatore Ø 1,1 mm, con getto a ventaglio 110°, P. max 15 bar.

Mod. **6876**

Ugello inox a ventaglio per nebulizzatore Ø 1,1 mm, con getto a ventaglio 110°, P. max 25 bar.

Mod. **6877**

Testina ugello superschiumogena in PP + FV, getto a ventaglio, P. max 15 bar, connessione M 1/2" BSP.



Mod. **6871**



Mod. **6875**



Mod. **6874**



Mod. **6876**



Mod. **6877**



Mod. **7705**

Liquido detergente per vasche lavapezzi in tanica da 20 l.

Da utilizzare direttamente non diluito, in processi di sgrassaggio ad immersione o a spruzzo in vasca e per semplice pulizia a pennello. Non necessita di risciacquo.

Buon potere sgrassante, media velocità di evaporazione, non danneggia il substrato, asciugatura senza residui, basso odore e potere irritante, alto punto d'infiammabilità. Grassi minerali, composti di trafilatura, oli e cere protettive sono rimossi efficacemente da superfici verniciate, metalli ferrosi, leghe di alluminio e rame, acciaio, vetro, ceramica, materie plastiche.

ASPETTO e COLORE

PH

CONTENUTO DI BENZENE

PESO SPECIFICO

TENORE DI CARBONIO

SOLUBILITÀ IN ACQUA

PUNTO INFIAMMABILITÀ

PUNTO DI EBOLLIZIONE

Liquido limpido incolore

Non applicabile (solvente organico)

< 0,1 % peso ppm

0.800 ± 0.01 g/ml

NON APPLICABILE %

Insolubile

> 60° C

185° C / 240° C (intervallo di distillazione)