

Flexbimec propone una linea completa di accessori e componenti per la realizzazione di un impianto di aria compressa professionale, personalizzato sulle esigenze del cliente. Vengono suggeriti tubi in alluminio estruso verniciati, calibrati e sbavati con spessori di 1,5 mm e 2 mm per una pressione di 15 bar e raccordi rapidi in ottone nichelato facili da installare e da connettere.



Tubi in alluminio estruso calibrati UNI 9006/1 – EN AW 6060T6, con trattamento superficiale verniciatura elettrostatica di colore blu.  
Coefficiente dilatazione 0,024 mm/(m°C).

Mod. **9873** Ø 20 mm - Lunghezza 4 m.  
Mod. **9874** Ø 25 mm - Lunghezza 4 m.  
Mod. **9875** Ø 32 mm - Lunghezza 4 m.

Su richiesta tubazioni con diametri maggiori fino a Ø 80 mm.



Mod. **9873**  
Mod. **9874**  
Mod. **9875**



Mod. **9880**



Mod. **9881**

| Serie       | Descrizione             | Ø 20 mm x M1/2"     | Ø 25 mm x M 3/4"    | Ø 32 mm x M 1"      |
|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9880</b> | Raccordo dritto maschio | Mod. <b>9880/20</b> | Mod. <b>9880/25</b> | Mod. <b>9880/32</b> |



Mod. **9882**



Mod. **9883**

| Serie       | Descrizione             | Ø 20 mm x F 1/2"    | Ø 25 mm x F 3/4"    | Ø 32 mm x F 1"      |
|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9881</b> | Raccordo dritto femmina | Mod. <b>9881/20</b> | Mod. <b>9881/25</b> | Mod. <b>9881/32</b> |

| Serie       | Descrizione                | Ø 20 x 20 mm        | Ø 25 x 25 mm        | Ø 32 x 32 mm        |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9882</b> | Raccordo dritto intermedio | Mod. <b>9882/20</b> | Mod. <b>9882/25</b> | Mod. <b>9882/32</b> |

| Serie       | Descrizione             | Ø 20 x 20 mm        | Ø 25 x 25 mm        | Ø 32 x 32 mm        |
|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9883</b> | Raccordo a L intermedio | Mod. <b>9883/20</b> | Mod. <b>9883/25</b> | Mod. <b>9883/32</b> |



Mod. **9879**



Mod. **9890**

| Serie       | Descrizione                | Ø 20 x 20 mm        | Ø 25 x 25 mm        | Ø 32 x 32 mm        |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9879</b> | Raccordo intermedio a 135° | Mod. <b>9879/20</b> | Mod. <b>9879/25</b> | Mod. <b>9879/32</b> |

| Serie       | Descrizione         | Ø 20 x F1/2"        | Ø 25 x F 3/4"       | Ø 32 x F 1"         |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9890</b> | Raccordo a L F-Tubo | Mod. <b>9890/20</b> | Mod. <b>9890/25</b> | Mod. <b>9890/32</b> |