

La centralina **CONTROLLER 5.0** permette la preselezione di una quantità definita di olio lubrificante da erogare.

E' particolarmente adatta quando è richiesta una precisione ripetitiva nei dosaggi nei sistemi industriali con reparti automatizzati di erogazione costante e continua.

Dotata di timer per settaggi temporali e memorizzazione dei dati di erogazione.



Mod. **8841**

Centralina elettronica **CONTROLLER 5.0**.

Caratteristiche:

- Ampio display grafico retroilluminato;
- Comunicazione seriale bidirezionale via cavo con stampante o con PC attraverso interfaccia USB/seriale;
- Orologio con batteria tampone;
- Memorizzazione delle erogazioni: quantità, ID, data, ora;
- Alimentatore integrato 110-230V / 24Vcc;
- Possibilità di taratura;
- Tasto di attivazione dell'erogazione predefinita;
- Tasto di selezione della nuova quantità da erogare.

Mod. **8798**

Stampante termica collegabile tramite cavo sul CAN-BUS della centralina, esegue la stampa dei singoli report di erogazione.

Mod. **8730**

Contalibri contaimpulsi elettronico, connessioni F 1/2" BSP, con elettrovalvola solenoide 24Vcc, filtro in linea 125 µm e staffa di fissaggio.

Kit **8840**



Kit **8840**

Kit composto da:

- n.1 Centralina CONTROLLER 5.0 mod. 8841;
- n.1 Emittitore di impulsi con elettrovalvola e filtro mod. 8730;
- n.1 Stampante termica mod. 8798.

