

Mod. 6700



Pistola di erogazione gasolio ad azionamento manuale, corpo in alluminio, ingresso connessione girevole con portagomma 25 mm in plastica e tubetto mandata diametro esterno 25 mm.

Portata max 90 l/min.

Fornita con pulsante di fermo per bloccaggio leva.

Può essere utilizzata anche per olio con pressione fino a 7 bar.

Mod. 6701

Pistola come mod. 6700, ma con raccordo girevole M-F 1" BSP.

Mod. 6725



Pistola di erogazione gasolio con arresto automatico del flusso a serbatoio pieno. Corpo in alluminio con protezione in gomma, ingresso con raccordo girevole M-F 1". Tubetto uscita Ø 24 mm. Portata 60 l/min.

Mod. 6726



Pistola di erogazione gasolio con arresto automatico del flusso a serbatoio pieno. Corpo in alluminio con protezione in gomma, ingresso con raccordo girevole M-F 1". Tubetto uscita Ø 29 mm. Portata 110 l/min.

Mod. 6721



Pistola di erogazione gasolio ad alta portata con arresto automatico, corpo in alluminio, ingresso con raccordo girevole M-F 1 1/2" e tubo uscita diametro esterno 39 mm. Portata max 280 l/min.

Mod. 2107/34

Giunto girevole M 3/4" x F 1".

Mod. 2107/33

Giunto girevole M 3/4" x M 3/4".

Mod. 2107/10

Giunto girevole M 1" x F 1".

Mod. 2107/35

Giunto girevole M 3/4" x M 1".

Mod. 2107/36

Giunto girevole M 1" x M 1".



Mod. 6439/2P



Tubo di aspirazione Cordflex in PVC, di colore blu, Ø1", lunghezza 2 m, con valvola di fondo.