



Mod. **6801**
Mod. **6802**
Mod. **6805**

Pistola per acqua calda a bassa pressione con getto regolabile, corpo in ottone e rivestimento in gomma colore blu.

Mod.	Pressione	Portata	Temperatura	Connessioni	Peso
6801	25 bar	60 l/min	90°C	F 1/2" BSP	0,94 kg
6802	12 bar	50 l/min	80°C		0,44 kg
6805	25 bar	60 l/min	90°C		2,02 kg



Mod. **2101**

Pistola per acqua a bassa pressione, corpo in plastica PP e FV, tenute in Viton®, sfera e molla in acciaio inox AISI 316, connessione F 1/2" BSP.

Mod. **2166**

Pistola per travaso liquido lavavetri, corpo in plastica PP e FV, tenute in Viton®, sfera e molla in acciaio inox AISI 316. Tubo in PVC lungh.195 mm, connessione F 1/2" BSP.

Mod. **2109**

Pistola per distribuzione acqua a bassa pressione (P. max 30 bar), corpo in ottone con rivestimento in gomma antiolio, connessione F 3/8" BSP.

Mod. **6878**

Pistola mod. 2101 completa di testina con ugello schiuma in PP + FV per applicazioni a bassa pressione (3-6 bar) - connessione F 1/2" BSP.

Mod. **7406**

Lancia lavaggio a bassa pressione (P. max 20 bar) con pomello per regolazione getto, corpo in alluminio nichelato, connessione F 3/8" BSP.

Mod. **2183**

Pistola di erogazione corpo in alluminio anodizzato, maniglia di protezione leva, filtro a cartuccia, tenute in Viton®, tubetto Ø 16 mm, giunto girevole in acciaio inox con connessione M 1/2" BSP.



Mod. **2183**



Mod. **6882**
Mod. **6883**
Mod. **6884**
Mod. **6885**

Connessioni rapide a sfera per acqua ad alta pressione.

Mod.	Pressione	Portata	Temperatura	Connessioni	Peso
6882	280 bar	30 l/min	90°C	M 3/8" BSP	0,05 kg
6883				F 3/8" BSP	0,11 kg
6884				M 1/2" BSP	0,05 kg
6885				F 1/2" BSP	0,11 kg