



Mod. **7200**

Regolatore di pressione aria compressa con manometro e innesto rapido.
Connessione M 1/4" BSP.

Campo di regolazione 0 - 8 bar.



Mod. **7180**

Mod. **7180/38**

Mod. **7180/12**

Mod. **7180**
Mod. **7180/38**
Mod. **7180/12**

Regolatore di pressione aria compressa, filtro separatore di condensa con scarico automatico, manometro, pomello con dispositivo di bloccaggio della regolazione.

Mod.	7180	7180/38	7180/12
Connessioni	M 1/4" BSP	M 3/8" BSP	M 1/2" BSP
Grado di filtrazione (micron)	20	20	20
Campo di regolazione	0 - 8 bar	0 - 8 bar	0 - 8 bar
Portata aria (l/min)	850	1650	2310
Capacità di condensa raccolta	22 cc	55 cc	100 cc
Temperatura	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C
Dimensioni (mm)	42x42x198	75x63x276	75x63x276



Mod. **7151**

Mod. **7151/38**

Mod. **7151/12**

Mod. **7151**
Mod. **7151/38**
Mod. **7151/12**

Lubrificatore aria di tipo proporzionale a nebbia d'olio, regolazione sensibile della quantità di lubrificante da nebulizzare anche a basse pressioni.

Mod.	7151	7151/38	7151/12
Connessioni	M 1/4" BSP	M 3/8" BSP	M 1/2" BSP
Pressione max	8 bar	8 bar	8 bar
Portata aria (l/min)	850	1650	2310
Capacità tazza	42 cc	76 cc	132 cc
Temperatura	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C
Dimensioni (mm)	42x42x157	75x63x232	75x63x232



Mod. **7150**

Mod. **7150/38**

Mod. **7150/12**

Mod. **7150**
Mod. **7150/38**
Mod. **7150/12**

Regolatore di pressione aria compressa, filtro separatore di condensa con scarico automatico, lubrificatore aria a nebbia d'olio, manometro, pomello con dispositivo di bloccaggio della regolazione.