



Mod. 4260

Valvola di sovrappressione ad azione diretta.
Corpo in lega di alluminio e cartuccia in acciaio zincato.
Fornita completa di manometro a bagno di glicerina scala 40 – 210 bar e vite di regolazione della pressione massima impostabile.
Attacchi entrata F 1/2", uscita M 1/2" BSP.



Mod. 4265

Pressostato di comando regolabile con possibilità di collegamento al quadro elettrico di sicurezza.

Permette lo spegnimento della pompa al raggiungimento della pressione impostata e la sua accensione all'azionamento della pistola di erogazione o in generale all'apertura del circuito.

Mod. 7370+4265
230 V - 1ph



Mod. 7370+4265

Quadro elettrico di sicurezza in plastica per modelli 230V monofase che permette l'arresto della pompa al termine dell'erogazione.

- Completo di:
- Pressostato di comando regolabile mod. 4265
 - Tasto di accensione
 - Pulsante d'emergenza
 - Spia bianca di presenza rete
 - Spia verde di marcia
 - Spia rossa di arresto marcia per surriscaldamento
 - Spina conforme allo standard CEE 7/7.

Mod. 7370T+4265
230 V - 3ph



Mod. 7370T+4265

Quadro elettrico di sicurezza 230 V trifase, in metallo che permette l'arresto della pompa al termine dell'erogazione. Il kit comprende il pressostato di comando regolabile mod. 4265.

Mod. 7377+4265
380 V - 3ph



Mod. 7377+4265

Quadro elettrico di sicurezza 380 V trifase, in metallo che permette l'arresto della pompa al termine dell'erogazione. Il kit comprende il pressostato di comando regolabile mod. 4265.

Modello	Dimensioni (mm)	Alimentazione	Peso	Corrente	Frequenza	Grado di protezione
7370+4265	195x150x170(h)	230 V	3 kg	4 A	50 Hz	IP 55
7370T+4265	600x400x280(h)		10 kg			
7377+4265	mm					

Mod. 7378+4265

Quadro elettrico di sicurezza per modelli 12Vcc completo di morsetti per batteria e valvola di massima con pressione regolabile fino ad un massimo di 200 bar.
Permette lo spegnimento della pompa al raggiungimento della pressione impostata e la sua accensione all'azionamento della pistola di erogazione o in generale all'apertura del circuito.

Mod. 7384+4265

Quadro elettrico di sicurezza come 7378+4265 ma per modelli 24Vcc.

Modello	Dimensioni	Alimentazione	Peso	Grado di prot.
7378+4265	180x95x95 (h) mm	12 Vcc	1 kg	IP 55
7384+4265		24 Vcc		

