

Mod. 2302

Distributore a muro per olio e antigelo completo di 1 rubinetto a spinta con filtro rompigitto. Connessioni di alimentazione F 3/4" BSP.

Predisposto per il montaggio di altri 2 rubinetti.

Optional:

Caraffe graduate di diverse capacità (v. pag. 98).



Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
2302	11 kg	500x300x500



Mod. 2301

Rubinetto a spinta con filtro rompigitto, pressione max 24 bar.



Mod. 2301

Mod. 2363

Distributore per olio per fusti da 208 l composto da:

- Pompa pneumatica rapporto 1:1 mod. 2043L (v. pag. 66)
- Rubinetto a spinta con prolunga e filtro rompigitto mod. 2303
- Regolatore di pressione aria con separatore condensa mod. 7180
- Vaschetta metallica raccogliacqua.

Optional:

Caraffe graduate di diverse capacità (v. pag. 98).

Mod. 2303/45

Mod. 2303/59

Rubinetto a spinta con prolunga e connessione M 3/4" BSP per il collegamento diretto alle pompe pneumatiche rapporto 1:1.

Disponibile in differenti altezze:

Mod. 2303/45 Prolunga H 400 mm.

Mod. 2303/59 Prolunga H 540 mm.

Altre altezze diverse a richiesta.



Mod. 2303/...

Mod. 8545

Kit distribuzione 2 tipi di olio da fusti 208 litri su vasca di contenimento antitracimazione, composto da:

- Tank Service Base per 2 fusti da 208 litri mod. 8533 con montante metallico
- n. 2 Pompe pneumatiche rapporto 1:1 mod. 2044 (v. pag. 66)
- n. 2 Pescanti per fusti con ghiera mod. 2204
- n. 1 pannello distributore olio con 2 rubinetti a spinta mod. 2302
- n. 2 Regolatori di pressione aria con separatore condensa mod. 7180
- n. 2 tubi di connessione pompa/distributore.

Optional:

Caraffe graduate di diverse capacità (v. pag. 98).

