

Kit completi carrellati di ingrassaggio pneumatico, adatti per fusti da 50 kg e per ogni tipo di ambiente interno ed esterno. Pressione massima raggiungibile 400 bar.

Mod. 4960C

Completo grasso per fusti 50 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4060;
- coperchio coprifusto mod. 4305, Ø 400-360 mm *;
- tubo gomma 1/4" L. 3 m mod. 4503;
- carrello a 2 ruote mod. 4350;
- disco premigrasso vulcanizzato mod. 4317VU, Ø 390-325 mm *;
- pistola con tubo e testina mod. 4205;
- riduttore di pressione aria mod. 7200;
- giunto snodabile triplo mod. 4221.

Mod. 4960

Completo grasso come mod. 4960C ma senza articoli mod. 7200 e mod. 4221.

*Vedasi pag. 61-62 per applicazioni con fusti di diametri diversi.



Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4960C	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2-8 bar	16 kg	510x690x690



Mod. 4980C

Completo grasso per fusti 50 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4060;
- coperchio coprifusto mod. 4305, Ø 400-360 mm *;
- tubo gomma 1/4" L. 3 m mod. 4503;
- carrello a 4 ruote mod. 4360;
- disco premigrasso vulcanizzato mod. 4317VU, Ø 390x325 mm *;
- pistola con tubo e testina mod. 4205;
- riduttore di pressione aria mod. 7200;
- giunto snodabile triplo mod. 4221.

Mod. 4980

Completo grasso come mod. 4980C ma senza articoli mod. 7200 e mod. 4221.

*Vedasi pag. 61-62 per applicazioni con fusti di diametri diversi.



Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4980C	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	18 kg	600x600x1050

