

MID OIL SYSTEM PNEUMATICO: 2973MID


Il Kit deve essere composto dai seguenti elementi costitutivi:

- A** Elemento pompante
- +
- B** Dispositivo eliminazione aria
- +
- C** Pistola contalitri certificata MID
- +
- D** Conessioni
- =
- Mod. 2973MID**

POMPE A SCELTA TRA:
A


Mod. **2020**
Rapporto di
compressione 3:1
(Vedi pag. 67)

Mod. **2025**
Rapporto di
compressione 3:1
(Vedi pag. 68)

Mod. **2012**
Rapporto di
compressione 6:1
(Vedi pag. 70)

Mod. **2061**
Rapporto di
compressione 5:1
(Vedi pag. 68)

Mod. **2032**
Rapporto di
compressione 3:1
(Vedi pag. 67)

Mod. **2016**
Rapporto di
compressione 6:1
(Vedi pag. 70)

DEGASATORI A SCELTA TRA:
B


Mod. **2050**

Mod. **2051**
Con arresto automatico

C


Mod. **2545**
(Vedi pag. 16)

D
CONNESSIONI A SCELTA

tubi Ø 1/2" fino ad una lunghezza max suggerita di 30 m (vedi pag. 13)
(La richiesta di misure maggiori sarà valutata in fase di offerta).

NON NECESSITA CERTIFICAZIONE FINALE SECONDO MODULO G