

Mod. 3186
Mod. 3186/110

Contenitore scorrevole per il recupero in fossa di fluidi esausti quali olio motore, cambio e differenziale da autocarri. Supporti adattabili alle dimensioni della fossa. Capacità di raccolta 70 l e 110 l, dotato di griglia frangiflutti.

Per agevolare l'operazione di scarico dell'olio raccolto è disponibile il kit 2044FVN + 2264 (v. pag. 140).




Mod.	Capacità	Campo di regolazione (mm)	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
3186	70 l	Min 900 - Max 1300	F 3/4" BSP	27 Kg	800x560x180
3186/110	110 l	Min 900 - Max 1300	F 3/4" BSP	39 Kg	800x560x285



Mod. 3292

Kit di recupero olio esausto composto da braccio snodato in acciaio zincato e vaschetta di raccolta capacità 10 l con griglia, regolabile anche in altezza.



Mod.	Diametro vasca	Capacità	H max estensione	Max estens. braccio	Connessioni	Peso
3292	400 mm	10 l	530 mm	1340 mm	F 1" BSP	10 Kg

Mod. 2044FVN

Kit di aspirazione olio esausto composto da pompa pneumatica mod. **2047FVN** a pistone a semplice effetto, staffa fissaggio a muro, tubo di aspirazione in gomma Ø 1" L 1,5 m, valvola di fondo con filtro in acciaio inox.



Mod. 2264

Innesto rapido oleodinamico MF 1" BSP con valvola di ritegno. Collegato ai serbatoi recuperatori/aspiratori olio esausto permette il loro svuotamento direttamente in cisterna.

Mod.	Alim.	Depressione max	Rapporto di compr.	Pressione max	Connessione aria	Connessione uscita	Consumo aria	Peso
2044FVN	2 - 4 bar	0,8/1,0 bar	1:1	4 bar	F 1/4" BSP	M 3/4" BSP	120 l/min	4,4 kg

Mod. 8319

Pompa pneumatica a doppia membrana, funzionante anche a secco, autoadescente fino a 5 m, priva di azionamenti elettrici, adeguata al trasferimento di fluidi anche viscosi con presenza di solidi in sospensione fino a 3,5 mm, corpo in alluminio e membrane in HYTREL+PTFE, sfere in PTFE, O-Ring in Viton®, sedi in alluminio.

Mod. 7818

Staffa metallica per fissaggio a parete.



Mod. 7818

Mod.	Portata max	L. max aspiraz.	Pressione aria	Connessione aria	Connessione uscita	Consumo aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8319	55 l/min	5 m	2 - 8 bar	F 3/8" BSP	F 1/2" BSP	200 l/min	4 kg	234x156x245

