



Mod. 6600

Filtro per gasolio e benzina con cartuccia da 30 micron ad assorbimento dell'acqua eventualmente presente nel gasolio in cisterna, particolarmente dannosa per i motori diesel di ultima generazione. L'assorbimento dell'acqua causerà un progressivo intasamento nella cartuccia comportando una riduzione della portata dell'impianto. La cartuccia intasata andrà poi sostituita. Idoneo al montaggio sia in aspirazione che in mandata di impianti idraulici.

Mod. 6603

Cartuccia di ricambio 30 micron per filtro mod. 6600.

Mod.	Portata max	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Grado filtrazione	Conessioni	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6600	70 l/min	3,5 bar	10 bar	30 micron	F 1" BSP	100 x 280 x 95



Mod. 6607

Filtro per gasolio e benzina con elemento filtrante interno con cartuccia da 10 micron ad assorbimento dell'acqua eventualmente presente nel gasolio in cisterna, particolarmente dannosa per i motori diesel di ultima generazione. Idoneo al montaggio sia in aspirazione che in mandata di impianti idraulici.

Mod. 6608

Elemento filtrante di ricambio 10 micron per filtro mod. 6607.

Mod.	Portata max	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Grado filtrazione	Conessioni	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6607	110 l/min	10 bar	30 bar	10 micron	F 1 1/4" BSP	114 x 285 x 135



Mod. 6613

Filtro per gasolio e benzina con cartuccia da 10 micron a perdere (spin-On). Idoneo al montaggio sia in aspirazione che in mandata di impianti idraulici.

Mod. 6614

Cartuccia di ricambio 10 micron per filtro mod. 6613.

Mod.	Portata max	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Grado filtrazione	Conessioni	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6613	60 l/min	10 bar	30 bar	10 micron	F 1" BSP	100 x 44 x 98



Mod. **2267**
Mod. **2265**
Mod. **2268**

Mod. 2267 - 2265 - 2268

Filtro a setaccio a Y in linea. Corpo in ottone e maglia in acciaio inox.

Mod.	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Grado filtrazione	Conessioni	Dimensioni (L-P-H) (mm)
2267	10 bar	30 bar	400 micron	F 1/2" BSP	57 x 40 x 24
2265	10 bar	30 bar	400 micron	F 3/4" BSP	70 x 52 x 31
2268	10 bar	30 bar	400 micron	F 1" BSP	96 x 68 x 48



Mod. **6611** - Filtro in aspirazione in plastica connessione PTG 25 mm.

Mod. **6621** - Raccordo in plastica PTG 25 mm x Ø 3/4".

Mod. **6622** - Raccordo in plastica PTG 25 mm x Ø 1".

Mod. **6623** - Raccordo in plastica PTG 19 mm x Ø 3/4".

Mod. **6642** - Valvola non ritorno con filtro in aspirazione F Ø 1".

Mod. **6647** - Valvola di fondo, corpo in ottone con filtro in acciaio inox. Connessione F 1" BSP, Ø 47,5 mm - H totale 91,5 mm.



Mod. **6642**



Mod. **6611**



Mod. **6647**



Mod. **6621**
Mod. **6622**
Mod. **6623**