

Pompe manuali adatte per travasi di liquidi che presentano caratteristiche chimiche particolari. Verificare la compatibilità dei materiali componenti la pompa con i fluidi da travasare.

Mod. 5480 RINOX 80

Pompa manuale inox semplice effetto 8 l/min, per fusti da 200 l, composizione standard con tubetto erogazione rigido e ghiera in plastica di fissaggio al fusto, guarnizione Viton®.



Mod. 5495 RINOX 95

Pompa manuale inox semplice effetto 8 l/min, per fusti da 200 l, composizione standard con tubetto erogazione rigido e ghiera in plastica di fissaggio al fusto, guarnizione PTFE.

Mod.	Portata	Erogazione per pompata	Lunghezza pompante	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
5480	8 l/min	0,13 l	930 mm	2 Kg	410x80x1350
5495					



Mod. 5416

Pompa manuale in nylon con pistone in acciaio inox per travasi di solventi, prodotti chimici e antigelo, per fusti da 60/208 l, connessione 2" BSP, tenute in PTFE.



Mod. 5416



Mod. 5417

Mod. 5417

Pompa manuale in polipropilene per travasi di solventi, prodotti chimici e antigelo, per fusti da 60/208 l, connessione 2" BSP, tenute in Viton®.

Modello	5416	5417
Erogazione per pompata	0,20 l	
Connessione uscita prodotto	M 3/4" BSP	PTG 20 mm
Lunghezza pompante	1000 mm	
Dimensioni (L-P-H) (mm)	100x90x850	
Per fusti da	60/208 l	
Peso	1,2 kg	

