

Pompe pneumatiche ed elettriche autodescanti con corpo pompante in acciaio inox adatte per travasi di liquidi che presentano caratteristiche chimiche particolari.

Verificare la compatibilità dei materiali componenti la pompa con i fluidi da travasare.

Mod. 1058

Pompa pneumatica autodescante rotativa ad ingranaggi per travasi di fluidi e liquidi chimici.

Corpo pompa e albero in acciaio inox AISI 304, ingranaggi in plastica, tenute in Viton®.

Idonea per spruzzatura, particolarmente indicata per effettuare ricircoli di liquidi a circuito chiuso ad esempio applicate a vasche lavapezzi.



Mod.	Alimentazione	Consumo aria	Pressione	Portata	Conessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
1058	4 bar	200 l/min	4 bar	10,5 l/min	F 3/8" BSP	1,5 Kg	165x160x80



Mod. 1052

Mod. 1053

Mod. 1054

Mod. 1055

Mod. 1056

Elettropompa a 12, 24 o 230V ad ingranaggi autoadescente.

Particolarmente indicata per l'impiego nel settore chimico e dove sia richiesto l'utilizzo di materiali inossidabili per tutte le parti a contatto con il liquido. Resistente alla maggior parte delle soluzioni acide ed alcaline.

Idonea anche al travaso di soluzioni acide per batterie. Completa di apposito filtro in linea. Corpo e albero in acciaio inox AISI 316, ingranaggi in PTFE, guarnizione ad anello in fluoro elastomero.



Mod. 1056

Mod.	Alimentazione	Assorbimento	Pressione	Portata	Conessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
1052	12 Vcc	5 A	1,5 bar	14 l/min	F 3/8" BSP	1,5 Kg	165x160x80
1053			4 bar	12 l/min		1,9 kg	192x170x103
1054	24 Vcc	3 A	1,5 bar	14 l/min		1,5 Kg	165x160x80
1055			4 bar	12 l/min		1,9 kg	192x170x103
1056	230 V	0,8 A	6 bar	10 l/min		7,5 kg	279x166x192



Mod. 1064

Mod. 1065

Mod. 1066

Pompa pneumatica a doppia membrana per travasi di fluidi e liquidi chimici.

Corpo pompa in acciaio inox AISI 316, membrana in Hytrel + PTFE, sfere in PTFE, sedi in acciaio inox AISI 316 e guarnizioni in PTFE.

Autoadescente a secco fino a 5 m, funzionamento a secco illimitato, certificata ATEX.



 EX II 3/3 GD C IIB T 135°C

Mod.	Portata max	L. max aspiraz.	Pressione aria	Attacco aria	Attacco uscita	Consumo aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
1064	55 l/min	6 m	2-7 bar	F 1/4" BSP	F 1/2" BSP	200 l/min	5 Kg	238x156x250
1065	120 l/min			F 3/8" BSP	F 3/4" BSP	250 l/min	6 Kg	258x178x280
1066	170 l/min			F 1/2" BSP	F 1" BSP	350 l/min	20 Kg	360x220x370

