

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato e acciaio inox AISI 304, **Serie Snodata** adatto per impieghi a distanze di max 25 m. L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua. Nella versione verniciata le parti in contatto con il fluido possono essere fornite in acciaio inox (v. pag.263-265). Il passaggio del fluido avviene attraverso un perno intercambiabile. Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 268-269. Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9090/HB) vedi fondo pagina.



Mod. 9767
Mod. 9768



Mod. 9760
Mod. 9765


Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva Atex 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2

Mod.	Materiale	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø max Tubo	Max. Lung. tubo 3/8" - 1/2"	Mod. staffa girevole su richiesta	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (F)	Peso
9090	Acciaio Verniciato	600 bar	M 1/2" – F 1/2"	10 mm	1/2"	15 m	9767	9951	240x560x450	120 mm	12 kg
9091						20 m -15 m					15 kg
9092						25 m –20 m	9768		270x560x450	150 mm	16 kg
9093						25 m			303x560x450	200 mm	19 kg
9590	Acciaio inox AISI 304	200 bar				15 m	9760	9963	240x560x450	120 mm	12 kg
9591						20 m -15 m					15 kg
9592						25 m –20 m	9765		270x560x450	150 mm	16 kg
9593						25 m			303x560x450	200 mm	19 kg



OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale frenando la velocità di riavvolgimento.

Brevetto nr. 0001426967

