


SERIE 400 - A1 Ø Disco 434 mm - Fascia 130 mm - Rullo 250 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard *
ACCIAIO VERNICIATO	AF4213150	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	15m	1/4"- 3/8"-1/2"	15		9951
	AF4213200			20m	1/4"- 3/8" 1/2"	20 18		
	AF4213250			25m	1/4"- 3/8"	25		
	AF4213151	100 bar	M 1" - F 3/4"	15m	3/4" 1"	12 6		9986
ACCIAIO INOX AISI 304	AX4213150	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	15m	1/4"- 3/8"-1/2"	15		9963
	AX4213200			20m	1/4"- 3/8" 1/2"	20 18		
	AX4213250			25m	1/4"- 3/8"	25		
	AX4213151	100 bar	M 1" - F 3/4"	15m	3/4" 1"	12 6		9986

SERIE 400 - A2 Ø Disco 434 mm - Fascia 195 mm - Rullo 250 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard *
ACCIAIO VERNICIATO	AF4219200	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	20m	1/4" - 3/8"-1/2"	20		9951
	AF4219250			25m	1/4" - 3/8"-1/2"	25		
	AF4219151	100 bar	M 1" - F 3/4"	15m	3/4" 1"	15 10		9986
ACCIAIO INOX AISI 304	AX4219200	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	20m	1/4" - 3/8"-1/2"	20		9963
	AX4219250			25m	1/4" - 3/8"-1/2"	25		
	AX4219151	100 bar	M 1" - F 3/4"	15m	3/4" 1"	15 10		9986

SERIE 400 - A3 Ø Disco 434 mm - Fascia 260 mm - Rullo 250 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard ¹⁾
ACCIAIO VERNICIATO	AF4226201	100 bar	M 1" - F 3/4"	20m	3/4"	20		9986
	AF4226151			15m	1"	15		
ACCIAIO INOX AISI 304	AX4226201	100 bar	M 1" - F 3/4"	20m	3/4"	20		9986
	AX4226151			15m	1"	15		

*) Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag.263-265 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.

**) In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 266 riguardo lo spacco del rullo).

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
A1	434	130	250	212x474x522	600x370x620	15
A2	434	195	250	276x474x523	600x370x620	19
A3	434	260	250	339x474x523	560x490x560	21

