



*) Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag.263-265 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.
**) In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 266 riguardo lo spazio del rullo).

SERIE 500 - A7 Ø Disco 540 mm - Fascia 130 mm - Rullo 335 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	AF5313200	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	20m	1/4"- 3/8"-1/2"	20	9767	9951
	AF5313350	**		35m		35		
	AF5313201	100 bar	M 1" - F 3/4"	20m	3/4" 1"	20 12		9986
ACCIAIO INOX AISI 304	AX5313200	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	20m	1/4"- 3/8"-1/2"	20	9760	9963
	AX5313350	**		35m		35		
	AX5313201	100 bar	M 1" - F 3/4"	20m	3/4" 1"	20 12		9986

SERIE 500 - A8 Ø Disco 540 mm - Fascia 195 mm - Rullo 335 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	AF5319350	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	15001 	9951
	AF5319351	100 Bar	M 1" - F 3/4"		3/4"	30		9986
	AF5319201			3/4"	20			
				1"	18			
ACCIAIO INOX AISI 304	AX5319350	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	20001 	9963
	AX5319351	100 Bar	M 1" - F 3/4"		3/4"	30		9986
	AX5319201			3/4"	20			
				1"	18			

SERIE 500 - A9 Ø Disco 540 mm - Fascia 260 mm - Rullo 335 mm

Diametro 3/4" - 1" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4" - 5" - 6" - 8" - 10" - 12" - 14" - 16" - 18" - 20" - 22" - 24" - 26" - 28" - 30" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" - 56" - 58" - 60" - 62" - 64" - 66" - 68" - 70" - 72" - 74" - 76" - 78" - 80" - 82" - 84" - 86" - 88" - 90" - 92" - 94" - 96" - 98" - 100"								
	Mod. CON GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	AF5326350	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35		9951
	AF5326351	100 bar	M 1" - F 3/4"		3/4"			9986
					1"	25		
ACCIAIO INOX AISI 304	AX5326350	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35		9963
	AX5326351	100 bar	M 1" - F 3/4"		3/4"			9986
					1"	25		

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
A7	540	130	335	281x565x626	700x420x660	20
A8	540	195	335	281x565x626	700x420x660	22
A9	540	260	335	346x565x626	700x420x660	23