



SERIE 500 - ASG7 Ø Disco 540 mm - Fascia 130 mm - Rullo 335 mm

	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	ASGF5313200	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	20m	1/4"- 3/8"-1/2"	20	9767	9951
	ASGF5313350	**		35m	3/4"	35		
	ASGF5313201	100 bar	M 1" - F 3/4"	20m	1"	12	9986	9986
ACCIAIO INOX AISI 304	ASGX5313200	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	20m	1/4"- 3/8"-1/2"	20	9760	9963
	ASGX5313350	**		35m	3/4"	35		
	ASGX5313201	100 bar	M 1" - F 3/4"	20m	1"	12	9986	9986

SERIE 500 - ASG8 Ø Disco 540 mm - Fascia 195 mm - Rullo 335 mm

	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	ASGF5319350	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	15001	9951
	ASGF5319351	**			3/4"	30		
	ASGF5319201	100 Bar	M 1" - F 3/4"	20m	3/4"	20	9986	9986
ACCIAIO INOX AISI 304	ASGX5319350	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	20001	9963
	ASGX5319351	**			3/4"	30		
	ASGX5319201	100 Bar	M 1" - F 3/4"	20m	3/4"	20	9986	9986
					1"	18		

SERIE 500 - ASG9 Ø Disco 540 mm - Fascia 260 mm - Rullo 335 mm

	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	ASGF5326350	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	15002	9951
	ASGF5326351	**			3/4"	25		
	ASGF5326351	100 bar	M 1" - F 3/4"		1"	25	9986	9986
ACCIAIO INOX AISI 304	ASGX5326350	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	20002	9963
	ASGX5326351	**			3/4"	25		
	ASGX5326351	100 bar	M 1" - F 3/4"		1"	25	9986	9986

*) Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag.263-265 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.
**) In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 266 riguardo lo spacco del rullo).

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
ASG7	540	130	335	281x565x626	700x420x660	20
ASG8	540	195	335	281x565x626	700x420x660	22
ASG9	540	260	335	346x565x626	700x420x660	23