




Mod. 9951



Mod. 9951/RF



Mod. 9952



Mod. 9953

Giunti girevoli 90° alta pressione in acciaio zincato per avvolgitubo verniciati Ø 1/2".

Mod. **9951** Consigliato per grasso (standard su avvolgitubo Ø 1/2" in acciaio).

Mod. **9951/RF** Consigliato per olio e grasso con valvola elettrica integrata normalmente chiusa. Tensione di alimentazione 12Vcc o 24Vcc.

Mod. **9952** Consigliato per fluidi lubrificanti minerali, aria compressa (standard su avvolgitubo per olio).

Mod. **9953** Consigliato per glicole, fluido freni.

Mod.	Conessioni	P. Max	T. max	Ø utile	Tenute
9951	M 1/2" BSP	600 bar	60° C	10 mm	PUR
9951/RF		250 bar			
9952	M 1/2" BSP	200 bar	60° C	12 mm	PUR
9953	M 1/2" BSP	200 bar	150° C	10 mm	EPDM



Giunto girevole a sfera a 90°, autolubrificanti. Corpo in acciaio zincato.

Mod.	Conessioni	Max Pressione statica	Portata Max
SJ9004	3/4" BSP	310 bar	120 l/min
SJ9005	1" BSP	280 bar	150 l/min
SJ9006	1 1/4" BSP	250 bar	200 l/min
SJ9007	1 1/2" BSP	210 bar	250 l/min
SJ9009	2" BSP	180 bar	300 l/min

Giunto girevole a sfera in linea, autolubrificanti. Corpo in acciaio zincato.

Mod.	Conessioni	Max P. statica	Portata Max
SJL04	3/4" BSP	310 bar	120 l/min

Giunti girevoli in linea a bassa pressione in ottone / AVP. Consigliati per olio, gasolio e aria compressa.



Mod. 2107/11



Mod. 2107/10



Mod. 2107/09



Mod. 2107/35



Mod. 2107/34

Mod.	Conessioni	P. Max	T. Max	Ø utile	Tenute
2107/34	M 3/4" - F 1" BSP	20 bar	60° C	20 mm	NBR
2107/35	M 3/4" - M 1" BSP	20 bar	60° C	20 mm	NBR
2107/09	M 1" - M 1" BSP	20 bar	60° C	20 mm	NBR
2107/10	M 1" - F 1" BSP	20 bar	60° C	20 mm	NBR
2107/11	M 1 1/4" - M 1" BSP	20 bar	60° C	25 mm	NBR