



Legenda:

EPDM: Etilene-propilene
FPM: Gomma fluorurata (Viton®)
FFKM: Elastomero perfluorurato (Kalrez®)
PUR: Poliestere uretano rubber (Vulkollan®)

Giunti girevoli 90° alta pressione in acciaio inox per avvolgitubo Ø 1/2".
 Consigliati per acqua, urea, glicole, altri fluidi compatibili con questa tipologia di acciaio e aria compressa.
 Gli avvolgitubo in acciaio inox Ø 1/2" montano di serie il mod. 9963.

Mod.	Connessioni	P. Max	T. Max	Ø utile	Tenute	Mat. corpo
9955	M 22 x1,5	200 bar	150° C	10 mm	EPDM	AISI 303
9961	M 1/2" BSP	400 bar	200° C	10 mm	FPM	AISI 303
9962	M 1/2" BSP	400 bar	200° C	10 mm	FPM	AISI 316
9963	M 1/2" BSP	200 bar	150° C	10 mm	EPDM	AISI 303
9964	F 1/2" BSP	200 bar	150° C	10 mm	EPDM	AISI 303
9966	M 1/2" BSP	600 bar	200° C	10 mm	FPM	AISI 303
9967	M 1/2" BSP	200 bar	150° C	12 mm	EPDM	AISI 303



Legenda:

EPDM: Etilene-propilene
FPM: Gomma fluorurata (Viton®)
FFKM: Elastomero perfluorurato (Kalrez®)
PUR: Poliestere uretano rubber (Vulkollan®)

Giunti girevoli 90° media pressione in acciaio inox per avvolgitubo Ø 1".
 Consigliati per acqua, urea, altri fluidi compatibili con questa tipologia di acciaio e aria compressa.
 Gli avvolgitubo in acciaio verniciato e inox Ø 1" montano di serie il mod. 9986.



Mod.	Connessioni	P. Max (*)	T. max	Ø utile	Tenute	Mat. corpo
9986	M 1" BSP	100 bar	100° C	20 mm	FPM	AISI 303
9987	M 1" BSP	100 bar	100° C	22 mm	FFKM	AISI 303
9981	M 1" BSP	100 bar	100° C	22 mm	FFKM	AISI 316

(*) Pressione statica



Perni intercambiabili per avvolgitubo Ø 1/2".
 Disponibili in acciaio zincato e acciaio inox AISI 304, permettono anche di utilizzare avvolgitubo verniciati in applicazioni dove il fluido necessita di passaggi in acciaio inox (esempio acqua, urea, ecc.).

Curve in acciaio inox uscita M 1/2" per facilitare l'inserimento del tubo e agevolare l'uscita del fluido senza strozzature.

Mod. **9989/L**
 per diametro interno rullo Ø 320 mm.

Mod. **9989/C**
 per diametro interno rullo Ø 264 mm.



Mod. **9989/L** Mod. **9989/C**



Mod.	Connessioni ingresso	Connessioni uscita	Ø utile	Materiale
9988	F 3/4" BSP	M 1/2" BSP	12 mm	ACCIAIO ZINCATO
9989	F 3/4" BSP	M 1/2" BSP	12 mm	INOX AISI 304