



Mod. 3135

Kit carrellato per il recupero e il riciclo dei gas di condizionamento composto da un'unità dotata di compressore adatta ad operare con i refrigeranti **R12 - R134a - R1234yf** e con sistema di filtraggio che permette la separazione del refrigerante dall'olio.

L'attrezzatura sarà fornita completa di:

- N° 1 bombola ricaricabile per lo stoccaggio del gas **R134a** con capacità 12 kg
- Tubo aspirazione lunghezza 1,8 m completo di raccordo rapido per gas **R134a**
- Raccordo rapido per gas **R1234yf**.



Mod. 3135yf

Kit carrellato per il recupero e il riciclo dei gas di condizionamento composto da un'unità dotata di compressore adatta ad operare con i refrigeranti **R12 - R134a - R1234yf** e con sistema di filtraggio che permette la separazione del refrigerante dall'olio.

L'attrezzatura sarà fornita completa di:

- Raccordo rapido per gas **R134a**
- Raccordo rapido per gas **R1234yf**
- N° 1 bombola ricaricabile per lo stoccaggio del gas **R1234yf** con capacità 10 kg completa di raccordi.



Mod. 3135bg

Kit carrellato per il recupero e il riciclo dei gas di condizionamento composto da un'unità dotata di compressore adatta ad operare con i refrigeranti **R12 - R134a - R1234yf** e con sistema di filtraggio che permette la separazione del refrigerante dall'olio.

L'attrezzatura sarà fornita completa di:

- N° 1 bombola ricaricabile per lo stoccaggio del gas **R134a** con capacità 12 kg
- Tubo aspirazione lunghezza 1,8 m completo di raccordo rapido per gas **R134a**
- Raccordo rapido per gas **R1234yf**
- N° 1 bombola ricaricabile per lo stoccaggio del gas **R1234yf** con capacità 10 kg completa di raccordi.



Mod.	Potenza compressore	Capacità di recupero	Alimentazione	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
3135	1/4 cv	375 g/min	230V - 50Hz	47 kg	550x530x920
3135yf					
3135bg					



Mod. 3139

Stazione di recupero per i sistemi di aria condizionata.

Questo kit permette di recuperare il gas refrigerante eliminandone olio e umidità e di stoccarlo in bombola esterna (inclusa).

Possibilità di impostare la capacità massima della bombola con conseguente arresto automatico al raggiungimento del livello preimpostato.

Il gas recuperato viene pesato grazie alla bilancia elettronica inclusa e può essere stampato un report di pesatura grazie alla presenza della stampante.



Mod.	Potenza compressore	Capacità di recupero	Alimentazione	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
3139	1/4 cv	375 g/min	230V - 50Hz	50 kg	550x530x920

