



Mod. **9400+3610** - Mod. **9400+3615**

Mod. **9401+3620**

Mod. **9408**

Avvolgitubo automatico carenato in plastica (nylon + polipropilene), con staffa di fissaggio orientabile, adatto per impieghi per aria e acqua (temperatura -10°C + 60°C) completo di tubo in poliuretano.


Raccordi di entrata aria 1/4" BSP.

Pressione massima di utilizzo 20 bar.

Colore standard rosso con coperchio giallo.

Disponibile a magazzino colore blu con coperchio rosso, grigio scuro, giallo con coperchio rosso e bianco con coperchio bianco.

Mod.	Lunghezza tubo	Diametro tubo	Connessioni	Pressione max	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
9400+3610	10 m	8 x 12 mm	M 1/4" BSP	20 bar	8,1 Kg	220x310x380
9400+3615	15 m				8,2 Kg	
9401+3620	20 m				8,4 kg	
9408	10 m	10 x 14 mm	M 3/8" BSP		8,2 Kg	



Mod. 7692

Innesto rapido per aria compressa e acqua a bassa pressione M+F 1/4" BSP (mod. 7692/M connessione M 1/4" BSP e mod. 7692/F connessione F 1/4" BSP).