



Mod. 4389B

Il nuovo carrello con dispositivo elettronico di pesatura Flexbimec è stato progettato per ottimizzare le procedure di raccolta e smaltimento dei fluidi esausti. Intuitivo e semplice da utilizzare, si presenta leggero da manovrare e allo stesso tempo strutturalmente robusto.

E' dotato di 4 ruote speciali per superfici sconnesse.

La guida del carrello è favorita dalla maniglia su cui è posizionato il display digitale a led rossi, di grande leggibilità. Dotato di tastiera numerica a 6 tasti, il display può essere collegato a una eventuale stampante e viene fornito completo di batteria ricaricabile. Il controllo continuo del peso, visualizzato sul display digitale in dotazione, consente all'operatore di eseguire la pesatura con precisione dei fluidi da recuperare.

- Massima capacità di carico: la bilancia pesa in modo efficace e sicuro carichi fino a 400 kg.
- Numerose impostazioni: con le funzioni tara, zero, totale, conteggio e cambio unità tra kg e lb, usi la bilancia in modo rapido ed efficace.
- Possibilità opzionale di gestire la trasmissione del dato peso al gestionale aziendale attraverso sia una uscita analogica che digitale.

Uscita analogica:

- 4–20 mA (standard per PLC e automazioni industriali)
- 0–10 V

Uscita digitale:

- RS232 / RS485;
- Modbus RTU / TCP;
- Ethernet o WiFi (per collegamento diretto in rete);
- USB per collegamento a PC.

Dimensioni carrello: 75x90x106 cm.

Dimensioni pedana di pesatura: 61x62 cm.



Unità mobili carrellate comprensive di:

- Pompa.
- Avvolgitubo con tubo di aspirazione $\varnothing$ 1/2" L. 10 m.
- Sonde e alarm stop sonoro e luminoso a 12 Vcc a batteria.

Mod. 3172LFB

Carrello con sistema di pesatura come mod. 4389B con pompa a pistone per **liquido freni**.

Mod. 3172GB

Carrello con sistema di pesatura come mod. 4389B con pompa per **gasolio**.

Mod. 3172AUB

Carrello con sistema di pesatura come mod. 4389B con pompa per **urea/AdBlue®**.

Mod. 3172OIB

Carrello con sistema di pesatura come mod. 4389B con pompa per **olio idraulico**.

RF MOBILE WORK STATION

Carrelli dotati di sistema RF compatibili con RF CONNECT 128AP (sistema di gestione e monitoraggio fluidi con radio frequenza).

Si può accedere al sistema RF CONNECT 128AP tramite diversi devices quali smartphone, pc e tablet con vari sistemi operativi senza installare su di essi software aggiuntivi di terze parti: basta il browser web.

RF MOBILE WORK STATION

RF STATION

TOUCH CENTRAL UNIT RF128

